

Poznań, 2024-11-22

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
Biurowiec B
ul. Przemysłowa 3
61-579 Poznań

STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna	
Data wpływu	25 -11- 2024
Ilość załączników	2
Nr	102396
Podpis	[podpis]

STAROSTA POZNAŃSKI**Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa**dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. POZ3001

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:

Ul. Wrzesińska 3A, dz. nr 2324/14, 62-025 Kostrzyn, gm. Kostrzyn, pow. poznański

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby zakres zmian był czytelny dla organu.

Załączniki:

- 1) formularz aktualizacyjny instalacji;
- 2) odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego złożenia.

Z poważaniem



AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ	
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia	
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia STAROSTA POZNAŃSKI Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 60-509 Poznań ul. Jackowskiego 18	
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację POZ3001 (zgłoszenie nr 11)	
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. poznański 4.4.30.61.21 (TERYT: 3021) (KTS: 10023016121000), gm. Kostrzyn 5.4.30.61.21.08.3 (TERYT: 3021083) (KTS: 10023016121083)	
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa	
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji Ul. Wrzesińska 3A, dz. nr 2324/14, 62-025 Kostrzyn, gm. Kostrzyn, pow. poznański	
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W. emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.	
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.	
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.	
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 32419W Antena Sektorowa 12_Y: 12979W Antena Sektorowa 21_GHLNTV: 32419W Antena Sektorowa 22_Y: 12979W Antena Sektorowa 31_GHLNTV: 32419W Antena Sektorowa 32_Y: 12979W Radiolinia RL1: 10455W Radiolinia RL2: 7079W Radiolinia RL3: 1778W	
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.	
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.	
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.	
LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: Antena Sektorowa 11_GHLNTV: (17°14'06.1"E, 52°23'55.1"N) Antena Sektorowa 12_Y: (17°14'06.1"E, 52°23'55.1"N) Antena Sektorowa 21_GHLNTV: (17°14'06.1"E, 52°23'55.1"N) Antena Sektorowa 22_Y: (17°14'06.1"E, 52°23'55.1"N) Antena Sektorowa 31_GHLNTV: (17°14'06.1"E, 52°23'55.1"N) Antena Sektorowa 32_Y: (17°14'06.1"E, 52°23'55.1"N) Radiolinia RL1: (17°14'06.1"E, 52°23'55.1"N) Radiolinia RL2: (17°14'06.1"E, 52°23'55.1"N) Radiolinia RL3: (17°14'06.1"E, 52°23'55.1"N)
LP 2.	Częstotliwość pracy instalacji: 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, 3500MHz, 23GHz, 32GHz, 80GHz
LP 3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 33,90m Antena Sektorowa 12_Y: 34,50m

	Antena Sektorowa 21_GHLNTV: 33,90m Antena Sektorowa 22_Y: 34,50m Antena Sektorowa 31_GHLNTV: 33,90m Antena Sektorowa 32_Y: 34,50m Radiolinia RL1: 34,50m Radiolinia RL2: 34,50m Radiolinia RL3: 33,70m
LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 32419W Antena Sektorowa 12_Y: 12979W Antena Sektorowa 21_GHLNTV: 32419W Antena Sektorowa 22_Y: 12979W Antena Sektorowa 31_GHLNTV: 32419W Antena Sektorowa 32_Y: 12979W Radiolinia RL1: 10455W Radiolinia RL2: 7079W Radiolinia RL3: 1778W
LP 5.	Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: Antena Sektorowa 11_GHLNTV: azymut 110°, pochylenie 2-12° (800MHz), pochylenie 2-12° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz) Antena Sektorowa 12_Y: azymut 110°, pochylenie 2-12° (3500MHz) Antena Sektorowa 21_GHLNTV: azymut 230°, pochylenie 2-12° (800MHz), pochylenie 2-12° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz) Antena Sektorowa 22_Y: azymut 230°, pochylenie 2-12° (3500MHz) Antena Sektorowa 31_GHLNTV: azymut 350°, pochylenie 2-12° (800MHz), pochylenie 2-12° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz) Antena Sektorowa 32_Y: azymut 350°, pochylenie 2-12° (3500MHz) Radiolinia RL1: azymut 64° Radiolinia RL2: azymut 151° Radiolinia RL3: azymut 259°
LP 6.	Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)
LP 7.	Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik.
13. Miejscowość, data: Poznań, 2024-11-22 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: [REDACTED] Podpis: [REDACTED]	
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	
Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW NATĘŻENIA Pól ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA (OŚ)

Obiekt: **Stacja bazowa POZ3001**

Lokalizacja: **ul. Wrzesińska 3A, dz. nr 2324/14, 62-025 Kostrzyn**

Data wykonania pomiarów: **19.11.2024 r. godz. 9.20 – 10.50**

Badanie przeprowadził:	Pomiarowiec	Personel	
			
Sprawozdanie sporządził:	Pomiarowiec	Data	
		20.11.2024	
Zweryfikował i autoryzował:	Kierownik ds. jakości	Data	
		20.11.2024	

1. Część ogólna

1.1. Nazwa firmy, adres

A-CONNECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strażacka 3/2, 58-370 Boguszów-Gorce.

1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONNECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest ważny do dnia 28 września 2027 r.


1.3. Nazwa i adres Klienta

P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

1.4. Podstawy opracowania

- a) umowa nr AC/1/2022,
- b) akty prawne:
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 r. poz. 54).
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
 - Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.5. Miejsce wykonania pomiarów



Nazwa stacji:

Stacja bazowa telefonii komórkowej POZ3001.

Lokalizacja stacji:

ul. Wrzesińska 3A, dz. nr 2324/14, 62-025 Kostrzyn.

Współrzędne geograficzne: 52°23'55.10"N, 17°14'06.10"E

Opis miejsca zainstalowania urządzeń:

Anteny sektorowe znajdują się na wysokości 33,9-34,5 m n.p.t. i skierowane są na azymuty 110°, 230° oraz 350°. Anteny linii radiowych znajdują się na wysokości 33,7-34,5 m n.p.t. i skierowane są na azymuty 64°, 151° oraz 259°. Urządzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na kominie oraz u jego podstawy.

1.6. Informacje ogólne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonane zostały przez pracowników A-CONNECT wzdłuż głównych oraz pomocniczych kierunków pomiarowych, w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokości od 0,3 do 2,0 m, przyjmując za wynik pomiaru maksymalną zmierzoną wartość chwilową poziomu pola elektrycznego zgodnie z pkt 11. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metodę zgodną z wymaganiami załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.8. Wyposażenie pomiarowe

Nazwa	Typ	Numer fabryczny	Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola	NBM-520	C-0116	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	EF6091	01085	Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola	SRM-3006	R-0183	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	420M-6G	G-0507	Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych	UTEST-7	15/20	Bieżąca kontrola sond i mierników PEM
Termohigrometr	H560	228780	Pomiary wilgotności względnej powietrza Pomiary temperatury powietrza
Odbiornik GPS	H P20 Lite	9WV4C18B23032585	Pomiar współrzędnych geograficznych

Mierniki, za pomocą których wykonano pomiary, zostały poddane wzorcowaniu w dniach 19.01.2024 r. (świadcstwo nr LWiMP/W/004/24 – NBM-520/EF6091) oraz 24.02.2023 r. (świadcstwo nr LWiMP/W/080/23 – SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej.

Przed wykonaniem pomiarów mierniki przeszły sprawdzenia poprawności wskazań przeprowadzone z wykorzystaniem urządzenia UTEST- 7, w myśl procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowiązującą metodyką pomiarową, przepisami prawnymi oraz instrukcją obsługi przyrządów pomiarowych.

1.9. Wyznaczanie niepewności pomiaru

Ocena niepewności następuje według procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Niepewność standardowa U (c)					
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		100 - 5000 MHz	8 - 18 GHz	23 - 50 GHz	60 - 90 GHz
NBM-520 / EF6091	0,5 ¹ - 64,9	22,09	20,91	24,24	33,89
	65 - 250	22,95			
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		421 MHz - 6 GHz			
SRM-3006 / 420M-6G	0,1 - 200	26,12			

¹ Dla wartości < 0,5 V/m przyjmuje się niepewność jak dla zakresu 0,5-64,9 V/m.

Dokładność dla pozostałych przyrządów używanych podczas wykonywania pomiarów wynosi:

- dla odbiornika GPS: dokładność wyznaczania współrzędnych geograficznych - < 0,5 s,
- dla termohigrometru:
 - dokładność podawanej wilgotności - $\pm 3\%$ od 20 do 90%, w przeciwnym razie $\pm 4\%$,
 - dokładność podawanej temperatury - $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$.

2. Informacje o instalacji

2.1. Dane źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o źródłach promieniowania podane przez Zleceniodawcę.

Anteny sektorowe						
Lp.	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość zawieszenia [m] n.p.t.	Pasma [MHz]	Zakres tilt min-max [°]	EIRP dla anteny [W]
1	CommScope RRV4-65B-R6N43	110	33,9	800	2 - 12	32419
				900	2 - 12	
				1800	2 - 12	
				2100	2 - 12	
				2600	2 - 12	
2	Ericsson AIR 3258	110	34,5	3500	2 - 12	12979
3	CommScope RRV4-65B-R6N43	230	33,9	800	2 - 12	32419
				900	2 - 12	
				1800	2 - 12	
				2100	2 - 12	
				2600	2 - 12	
4	Ericsson AIR 3258	230	34,5	3500	2 - 12	12979
5	CommScope RRV4-65B-R6N43	350	33,9	800	2 - 12	32419
				900	2 - 12	
				1800	2 - 12	
				2100	2 - 12	
				2600	2 - 12	
6	Ericsson AIR 3258	350	34,5	3500	2 - 12	12979

Anteny linii radiowych						
Lp.	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Typ/Producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania [m] n.p.t.
1	80/23	19/25	A23580S06	0,6	64	34,5
2	32	26	A32D06	0,6	151	34,5
3	80	19	VHLP1-80	0,3	259	33,7

INNE ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Inni operatorzy w pobliżu.

2.2. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy działającej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiarów obciążenia stacji ruchem telekomunikacyjnym dla średniego pochylenia wiązki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 2.1.

2.3. Tryb pracy instalacji emitującej pole elektromagnetyczne

Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez całą dobę.

2.4. Warunki środowiskowe w czasie wykonywania pomiarów

- Rozpoczęcie pomiarów – temperatura: 3,4°C, wilgotność: 69,8%
- Zakończenie pomiarów – temperatura: 4,1°C, wilgotność: 72,5%
- opady: brak.

3. Przebieg i wyniki pomiarów rozkładu pola wokół źródła

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych było natężenie pola elektrycznego E, natomiast natężenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu zgodnie z pkt 3. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

Graniczne wartości natężenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano poniżej:

Częstotliwość (f)	Wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego [V/m]	Wartość dopuszczalna natężenia pola magnetycznego [A/m]
10 MHz – 400 MHz	28	0,073
420 MHz	28	0,073
800 MHz	39	0,103
900 MHz	41	0,109
1800 MHz	58	0,154
2 GHz – 300 GHz	61	0,16

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarów

Uzyskane wyniki pomiarów pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej poniżej tabeli.

	Opis miejsca pomiaru	Współrzędne geograficzne		E [V/m]	U [V/m]	E + U [V/m]	H [A/m]	WMe	WMH	Przekroczenie wartości dopuszczalnej
		[°] N	[°] E							
1	GKP 230°/259° - otoczenie instalacji	52.398593	17.234786	1,4	0,6	2,0	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
2	GKP 350° - otoczenie instalacji	52.398948	17.234829	1,1	0,5	1,6	0,004	0,06	0,06	nie przekracza
3	GKP 64° - otoczenie instalacji	52.398865	17.235452	1,2	0,5	1,7	0,005	0,06	0,06	nie przekracza
4	GKP 110°/151° - otoczenie instalacji	52.398500	17.235398	1,2	0,5	1,7	0,005	0,06	0,06	nie przekracza
5	GKP 151° - otoczenie instalacji	52.398164	17.235368	1,4	0,6	2,0	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
6	DPP - okno - I p., ul. Kuśnierska 1	-	-	1,6	0,7	2,3	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
7	GKP 230° - otoczenie instalacji	52.397871	17.233579	2,2	1,0	3,2	0,008	0,11	0,12	nie przekracza
8	GKP 230° - otoczenie instalacji	52.397728	17.233097	2,3	1,0	3,3	0,009	0,12	0,12	nie przekracza
9	PKP 230° - otoczenie instalacji	52.397903	17.232203	2,1	0,9	3,0	0,008	0,11	0,11	nie przekracza
10	GKP 230° - otoczenie instalacji	52.397366	17.232166	2,9	1,3	4,2	0,011	0,15	0,15	nie przekracza
11	GKP 230° - otoczenie instalacji	52.396964	17.231662	3,3	1,5	4,8	0,013	0,17	0,17	nie przekracza

12	PKP 230°- otoczenie instalacji	52.397353	17.233056	2,4	1,1	3,5	0,009	0,13	0,13	nie przekracza
13	PKP 230°- otoczenie instalacji	52.397366	17.234060	1,6	0,7	2,3	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
14	PKP 230°- otoczenie instalacji	52.396967	17.233663	0,9	0,4	1,3	0,003	0,05	0,05	nie przekracza
15	PKP 110°/230°- otoczenie instalacji	52.397432	17.235240	0,7	0,3	1,0	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
16	GKP 151°- otoczenie instalacji	52.397337	17.235969	0,6	0,3	0,9	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
17	GKP 151°- otoczenie instalacji	52.397972	17.235690	1,4	0,6	2,0	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
18	GKP 110°- otoczenie instalacji	52.398378	17.236050	1,4	0,6	2,0	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
19	GKP 110°- otoczenie instalacji	52.398232	17.236508	2,4	1,1	3,5	0,009	0,13	0,13	nie przekracza
20	DPP - okno - parter, ul. Wrzesińska 5	-	-	2,6	1,1	3,7	0,010	0,13	0,13	nie przekracza
21	GKP 110°- otoczenie instalacji	52.398003	17.237621	4,8	2,1	6,9	0,018	0,25	0,25	nie przekracza
22	DPP - okno - parter, ul. Wrzesińska 32	-	-	5,1	2,3	7,4	0,020	0,26	0,27	nie przekracza
23	PKP 110°- otoczenie instalacji	52.397406	17.237667	2,0	0,9	2,9	0,008	0,10	0,11	nie przekracza
24	PKP 110°- otoczenie instalacji	52.398494	17.238048	2,7	1,2	3,9	0,010	0,14	0,14	nie przekracza
25	GKP 64°- otoczenie instalacji	52.399394	17.237624	2,4	1,1	3,5	0,009	0,13	0,13	nie przekracza
26	GKP 64°- otoczenie instalacji	52.399034	17.236498	2,3	1,0	3,3	0,009	0,12	0,12	nie przekracza
27	PKP 110°/350°- otoczenie instalacji	52.399568	17.236664	2,7	1,2	3,9	0,010	0,14	0,14	nie przekracza
28	DPP - okno - I p., ul. Rzemieślnicza 14	-	-	1,7	0,8	2,5	0,007	0,09	0,09	nie przekracza
29	GKP 350°- otoczenie instalacji	52.399404	17.234953	1,6	0,7	2,3	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
30	GKP 350°- otoczenie instalacji	52.399667	17.234620	1,6	0,7	2,3	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
31	GKP 350°- otoczenie instalacji	52.400019	17.234456	1,5	0,7	2,2	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
32	GKP 350°- otoczenie instalacji	52.400543	17.234414	1,2	0,5	1,7	0,005	0,06	0,06	nie przekracza
33	GKP 350°- otoczenie instalacji	52.401042	17.234502	3,1	1,4	4,5	0,012	0,16	0,16	nie przekracza
34	PKP 350°- otoczenie instalacji	52.400793	17.235253	2,9	1,3	4,2	0,011	0,15	0,15	nie przekracza
35	PKP 350°- otoczenie instalacji	52.399906	17.233429	2,5	1,1	3,6	0,010	0,13	0,13	nie przekracza
36	PKP 350°- otoczenie instalacji	52.399239	17.233300	2,0	0,9	2,9	0,008	0,10	0,11	nie przekracza
37	GKP 259°- otoczenie instalacji	52.398473	17.232303	1,5	0,7	2,2	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
38	GKP 259°- otoczenie instalacji	52.398643	17.234212	1,9	0,8	2,7	0,007	0,10	0,10	nie przekracza

Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna wartość chwilowa natężenia pola elektrycznego.

U - rozszerzona niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ (poziom ufności 95%) – $U = k \times U_c$

E + U – wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru.

H – wyznaczona wartość natężenia pola magnetycznego z uwzględnieniem rozszerzonej niepewności pomiaru.

WMC - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej elektrycznej pola

WMH - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej magnetycznej pola

Do wyznaczenia wartości wskaźnikowych poziomu emisji pól elektromagnetycznych przyjęto najbardziej restrykcyjne wartości dopuszczalne natężenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).

GKP – główny kierunek pomiarowy

PKP – pomocniczy kierunek pomiarowy


DPP – dodatkowy punkt pomiarowy

3.2. Stwierdzenie zgodności

Stwierdza się, iż na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i informacji uzyskanych od Klienta, które są istotne dla ważności wyników, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej **POZ3001** w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w których dokonano pomiaru, nie zostały przekroczone wartości graniczne poziomów pól elektromagnetycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 11 i 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1



Rysunek 1	Obiekt Stacja bazowa POZ3001, ul. Wrzesińska 3A, dz. nr 2324/14, 62-025 Kostrzyn				
Podziałka 1:3000	Temat rysunku Rozmieszczenie pionów pomiarowych wokół stacji bazowej				
Wykonał		Data	2024-11-20	Sprawozdanie nr	P4/459/2024
Sprawdził		Data	2024-11-20	Sprawa nr	AC/1/2022